Pour stocker ce nouveau produit,
SOPECAL CARBURANTS vous propose
des réservoirs adaptés à des prix compétitifs

1000 L
1215 HT

2000 L
1715 € HT

Limiteur remplissage sur commande **400 € HT**

Pour plus d'informations,
nous vous convions à une réunion de présentation du

bp moteur**Pro**
un produit BP Superfioul

à la salle des fêtes d'Eyres-Moncube,
le 17 mars 2011 à 18 h.

INSCRIVEZ-VOUS AU 05 58 76 59 05
Buffet offert après la réunion.

SIRET 481 361 228 00010 - IMP. DUMARTIN HAGETMAU - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

SOPECAL
CARBURANTS

Route de Pau - 40500 SAINT-SEVER
Tél. 05 58 76 59 05 - Fax 05 58 76 04 25

Retrouvez-nous sur internet :
www.sopecal.fr

Le gazole non routier arrive...

Réunion d'information à Eyres-Moncube le 17 mars 2011 à 18 h

SOPECAL CARBURANTS

à votre service

Professionnels, Directeurs de travaux, Gestionnaires d'engins de Travaux publics et agricoles...

Voici une nouvelle qui va simplifier votre quotidien !

Vous savez que l'arrivée du gazole non routier sur le marché est désormais imminente puisqu'elle a été validée par le décret d'application du 10 décembre 2010.

***A compter du 1er mai**, le gazole non routier devra donc se substituer à l'utilisation du fioul domestique pour l'utilisation moteur, donc votre activité. Seuls les **tracteurs** forestiers et agricoles bénéficient d'une dérogation au 1er novembre 2011.*

*Pour vous, de toute façon, ce changement se fera en douceur puisque, chez **Sopecal** vous bénéficiez d'un service et de produit de qualité en utilisant le **BP Superfioul** que vous appréciez depuis plusieurs années.*

La bonne nouvelle est que BP France vient de lancer le gazole non routier haut de gamme qu'il vous faut !

bp moteur**Pro**
un produit BP Superfioul

*Le **BP Moteur Pro®** est un produit de la Gamme **BP Superfioul**, la marque d'un pétrolier et la référence dans vos métiers. Il va vous apporter la solution dont vous avez besoin avec la technicité que vous attendiez. Le **BP Moteur Pro®** sera mis en place progressivement et nous vous préviendrons de sa mise à disposition dès que BP France nous en aura informé.*

			Date	GOnR	Bp MoteurPro®
Stabilité			Toute l'année	6 mois	**Jusqu'à 9 mois**
TLF*	**Eté**	Sortie raffinerie/gare routière	1er avril- 30 septembre	0°C	**-12°C**
		Sortie dépôt primaire ou secondaire	1er avril – 31 octobre		
	Hiver	Sortie raffinerie/gare routière	1er octobre – 31 mars	- 15°C	**- 21°C**
		Sortie dépôt primaire ou secondaire	1er novembre – 31 mars		

Dominique LAFARGUE 06 16 95 30 35

Laure LANSAMAN 06 20 86 25 89

Alain LAMARQUE 06 16 95 30 16

En attendant, pour être tout à fait prêt, voici quelques conseils :

- *Procédez dès maintenant au **nettoyage mécanique** de vos **cuves dédiées** à ce nouveau produit dans vos dépôts (condition sine qua non pour l'application de la garantie BP Moteur Pro).*
- ***Avant le premier approvisionnement**, vous assurez qu'elles sont **vides, sèches et propres**.*
- *Vérifiez l'étanchéité des différents orifices des cuves.*
- *Utilisez de préférence des installations de distribution équipées de systèmes de filtration adéquate.*
- *Choisissez un volume de cuve cohérent avec la consommation du produit afin d'**éviter de stocker le produit plus de 9 mois** (voir calendrier de saisonnalité du produit) et afin de ne pas générer de creux trop important pouvant engendrer des phénomènes de condensation.*

NOS STATIONS FUEL

Caractéristiques techniques

- *Pompe à fuel coupante 52 l/mn, 220 volts avec 4 m. de tuyau et pistolet automatique.*
- *Détecteur de fuite*
- *Jauge mécanique*
- *Coude de remplissage avec raccord pompier et bouchon*

AVANTAGES

- **En double paroi, ne nécessite pas de bac de rétention**
- **Inodore : Traitement SMP anti-odeurs des parois internes et externes de la cuve**
- **Résistance au feu prouvée**
- **Fabriquée sans soudure**
- **Citerne compact et aux normes, se place facilement à l'intérieur des bâtiments**
- **Poids réduit**
- **Bandages verticaux en acier galvanisé pour la résistance et la stabilité**
- **4 orifices sur le dessus**
- **Traitée anti-UV**

Le limiteur de remplissage est obligatoire pour toute cuve double paroi.